

NOREX
0 232 484 57
0 542 731 16
www.norex.com.tr

2YIL
GARANTI



MOBİL SOĞUK HAVA DEPO KONTEYNERİ



www.norex.com.tr



KONTEYNER ÖLÇÜLERİ & KAPASİTE

EN BOY YÜK

10 LUK KONTEYNER : 2.45 CM X 3 MT X 2.59 CM * 4 EURO PALET

20 LİK KONTEYNER : 2.45 CM X 6 MT X 2.59 CM * 11 EURO PALET

40 LİK KONTEYNER : 2.45 CM X 12 MT X 2.89 CM * 23 EURO PALET



İZOLASYON TEKNİK ÖZELLİKLERİ

POLIÜRETAN KALINLIĞI 80-100-120-150-200 MM

POLIÜRETAN YOĞUNLUK (EN 1602) 40 (±2) KG/M³

SICAKLIK DAYANIMI-200 /+110 °C

YANMAZLIK SINIFI (EN 13501)B. S2 . D0

ISI İLETİM KATSAYISI λ (EN 13165)0,022-0,024 W/MK

FAYDALI EN 1100 MM

METAL TIPI BOYALI GALVANİZ SAC

ÜST METAL KALINLIĞI 0,50-0,70 MM



**25 TON
YÜKLEME
11 EURO
PALET**

MOBİL SOĞUK HAVA KONTEYNERİ AVANTAJLARI

**HAZIR
KURULUM- MONTAJ-PROJE-İMALAT YOK
MOBİL TAŞINABİLİR
DÜŞÜK ELEKTRİK TÜKETİMİ
KISA SÜRELİ TESLİMAT
KALİTELİ -SAĞLAM KORTEN ÇELİK DIŞ YAPI
15 YIL UZUN KULLANIM SÜRESİ
KALİTELİ İŞÇİLİK VE İMALAT**



SOĞUTMA ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 380 V - 50/60 HZ ELEKTRİK
- BESLEME HATTI KABLO KALINLIĞI 4X2,5 MM
- KONDENSER ÜNİTESİ EVAP ÜNİTESİ ARASI KULLANILAN KABLO KALINLIĞI 3X1,5 MM
- R 404 SOĞUTMA GAZI
- SCROLL KOMPRESÖR
- KONDENSER YÜZEY ALANI 17.7 M2
- SOĞUTMA KAPASİTESİ 4380 WATT/H(-10C / + 45 C)
- ELEKTRİK TÜKETİMİ 2516 WATT/H
- KOMPRESÖR GÜCÜ 3 BEYGİR
- 18 °C / + 10 °C ARASI SOĞUTMA
- GÜRÜLTÜ SEVİYESİ 75 DB DEN AZ (250 HZ BAND)



**MOBİL
SOĞUK HAVA
DEPO KONTEYNERİ**

norexmobilsogukhavadeposu



İstanbul Ofis
Yenişehir Mah. Dumankaya FLeX Sit B Blok
D :102 Kurtköy Pendik / İstanbul -Türkiye
Tel : +902165771834
 Mobile :+05427311636
E-Mail: info@norex.com.tr

İzmir Showroom İmalat
Samurlu Mah. Aliğa Yeni Sanayi Sit.
1244 Sok. No:18-C Aliğa -İZMİR
Tel : + 902324845797
 Mobile :+905327311635
E-Mail :onur@norex.com.tr

